

MODEL		SKY 9	SKY 12	SKY 18	SKY 24	
Güç Beslemesi		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	9000(3100~11600)	12000(3800~13400)	18000(6200~21000)	24000(7100~27000)
	Soğutma Gücü Girişi	W	800(100~1240)	1320(83~1600)	1550(140~2300)	2600(420~3150)
	Soğutma Akımı	A	3.48(0.4~5.4)	5.8(0.8~7.3)	6.7(0.6~10)	11.5(1.8~13.8)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	10000(2800~11500)	13000(3700~14200)	19000(4400~23000)	25000(5500~27000)
	Soğutma Gücü Girişi	W	930(120~1200)	1190(167~1400)	1570(220~2350)	2400(300~2750)
	Soğutma Akımı	A	4.05(0.5~5.5)	5.3(1.4~6.4)	6.8(0.95~10.2)	11(1.3~12.2)
Sezonsal Verimlilik Soğutma	Ptasarım	kW	2.6	3.5	5.2	7.0
	SEER	W/W	7.0	6.5	7.4	6.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Isıtma (Ortalama)	Ptasarım	kW	2.3	2.8	4.1	4.8
	SEER	W/W	4.1	4.1	4.0	4.0
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+	A+	A+	A+
	Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
Isıtma (Sıcak İklim)	Ptasarım	kW	2.3	3.0	4.4	5.6
	SCOP	W/W	5.1	5.2	5.1	5.1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+++	A+++	A+++	A+++
	Tbiv	°C	2	2	2	2
Tol		°C	-15	-15	-15	-15
Maksimum Giriş Gücü		W	2150	2150	2500	3500
Maksimum Akım		A	10	10	13	15.5
Devre Kesici Sigorta Değeri		A	/	/	/	/
İç Mekan Hava Akışı (Hi/Mi/Lo)		m3/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
İç Mekan Ses Basıncı Seviyesi (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37/32/25/21.5	39.5/35.5/25/21.5	42.5/36/26/20	45/40.5/36/29.5
İç Mekan Ses Basınç Seviyesi (Hi)		dB(A)	50	54	56	59
İç Ünite	Ölçüler (W*D*H)	mm	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Paket Ölçüleri (W*D*H)	mm	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	6.7/8.8	7.3/9.5	10/13	12.3/15.8
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi		dB(A)	55	55	56	59
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi		dB(A)	59	64	63	67
Dış Ünite	Ölçüler (W*D*H)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Paket Ölçüleri (W*D*H)	mm	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	21/22.8	21/22.8	32.7/35.4	42.9/45.9
Soğutucu Akışkan	Tip		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Cihaz İçindeki Miktar	Kg	0.47	0.52	1.08	1.42
Boru Bağlantıları	Sıvı/Gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)	9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in)
	Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
	Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	20	25
Bağlantı kabloları			1.5x5//	1.5x5//	1.5x5//	2.5x5//
Termostat Tipi			Remote Control	Remote Control	Remote Control	Remote Control
Çalışma Sıcaklık Aralığı	İç Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30	17~32/0~30
	Dış Ünite (Soğutma/Isıtma)	°C	-15~50/-20~30	-15~50/-20~30	-15~50/-20~30	-15~50/-20~30