



Sky C 48
Kaset Tipi Klima



Sky C 48

Kaset Tipi Klima

Sky C 48 klima, A++ enerji sınıfı ile maksimum enerji verimliliği sunar. Farklı kapasite seçenekleri ile her türlü ihtiyaca uygun çözümler sağlar. Bireysel kanat kontrol sistemi sayesinde, üniteye çok yönlü hava akışı sağlanarak, çok sayıda soğutma konfigürasyonu ile herkes için konfor özelleştirilebilir. Panjur tasarımı sayesinde soğuk havanın 360° dağılmasına olanak tanır ve alan boyunca eşit bir soğutma deneyimi sunar. Fan hızı %1'lik artışlarla hassas bir şekilde kontrol edilebilir, bu da geleneksel sabit fan hızına göre fark yaratır.

Dış hava, bir bağlantı borusu aracılığıyla odaya verilebilir, bu da iç havanın taze ve sağlıklı kalmasını sağlar. Uyku ve Follow Me modları ile konforlu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatır. Hızlı soğutma özelliği ile anında serinlik sağlar ve yüksek yoğunluklu filtre ile daha temiz ve sağlıklı bir hava sunar. Sky C 48 klima, geniş açılı hava akışı özelliği ile her köşeye eşit derecede ısı ve soğukluk ulaştırarak üstün konfor ve verimlilik sunar.



Donma Koruma
Modu



DIŞ ÜNİTE



KUMANDA

Sky C Teknik Tablo

Teknik Özellikler		Birim	Sky C 48
Ortalama	Ptasarım	kW	14
	SEER	W/W	6,1
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği ($\eta_{s,c}$)	%	241
	Ptasarım	kW	11
	SCOP	W/W	4
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği ($\eta_{s,h}$)	%	157
	Tbiv	°C	-7
Isıtma	Ptasarım	kW	12
	SCOP	W/W	5
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
	Tbiv	°C	2
Güç Beslemesi (İç Ünite)		V,HZ,Ph	220-240V,1Ph, 50Hz
Güç Beslemesi (Dış Ünite)		V,HZ,Ph	380-415V,3Ph, 50Hz
Soğutma	Kapasite	Btu/h	48.000 (12.000~54.000)
	Kapasite	kW	14,07(3,52~15,83)
	Soğutma Gücü Girişi	W	4.650 (800~5.900)
	Soğutma Akımı	A	8,1 (1,8~10,2)
Isıtma	Kapasite	Btu/h	55.000 (14.000~59.000)
	Kapasite	kW	16,12(4,10~17,29)
	Soğutma Gücü Girişi	W	4.580 (900~5.500)
	Soğutma Akımı	A	8,0 (1,9~9,5)
İç Ünite Hava Akış Hızı (Yüksek/Orta/Düşük)		m ³ /h	1.900/1.750/1.600
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	52,5/50,5/48/40
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	65
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	635
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)		dB(A)	73
İç Ünite	Boyut (G*D*Y)(klima)	mm	830x830x287
	Paketleme (G*D*Y)(klima)	mm	910x910x330
	Boyut (G*D*Y)(panel)	mm	950x950x55
	Paketleme (G*D*Y)(panel)	mm	1.035x1.035x90
	Net/Brüt Ağırlık (klima)	kg	29,3/33,5
	Net/Brüt Ağırlık (panel)	kg	45.906
Tasarım Basıncı		MPa	4,3/1,7
Yoğuşma Gideri		mm	ODΦ25mm
Bakır Boru	Sıvı Hattı/Gaz Hattı	mm	9,52mm(3/8in)/15,9mm(5/8in)
Kontrol		Standard	Uzaktan Kontrol
Çalışma Aralığı Sıcaklığı	Soğutma	°C	17~32/0~30
	Isıtma	°C	-15~50/-15~24

Sky C Özellikler

- Yüksek soğutma kapasitesi ile (14,07 kW) büyük hacimli alanlarda hızlı ve etkili iklimlendirme
- A sınıfı enerji verimliliği ile hem soğutma hem ısıtmada tasarruflu kullanım
- Eko Modu sayesinde düşük enerji tüketimiyle uzun süreli konfor
- Turbo Mod ile maksimum fan hızında anlık serinlik ve hızlı sıcaklık kontrolü
- Golden Fin kaplamalı dış ünite ile korozyona karşı üstün direnç, nemli iklimlerde uzun ömürlü performans
- Soğutucu gaz kaçak tespiti ile güvenli çalışma – otomatik olarak kapanan sistem ile arızaların önüne geçme
- Yangına dayanıklı sac muhafazalı ABS elektrik kutusu ile elektriksel güvenlikte üst düzey koruma sağlama
- Filtrasyon sistemi ile zararlı partiküllerin temizlenmesi ile daha sağlıklı iç hava
- Geniş hava üfleme kapasitesi ile (yüksek/orta/düşük: 1900/1750/1600 m3/h) ortamın her köşesinde homojen iklimlendirme
- Sessiz iç ünite tasarımı ile (65 dB) ofis, toplantı salonu gibi alanlarda konforlu kullanım
- Kompakt iç ünite boyutları ve şık panel tasarımı ile mimariye uyumlu kurulum



İklimini Seç

