

Piyanha



 **hexel**
iklimini Seç

HAKKIMIZDA

Hexel Endüstriyel firması Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde 4.000 m2 kapalı alanda, Yıllık 60.000 adet kombi ve 3.000 adet kazan üretim yapabilme kapasitesi ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geniş üretim yelpazesi sayesinde 24 kW' dan 1.200 kW' a kadar tüm ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sahip olduğu yüksek teknolojik test ve laboratuvar imkanları ile günümüz teknolojilerine ve kalite standartlarına uygun, sıfır hata yaklaşımına ve %100 müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.

Günden güne büyüyen ve gelişen kadrosu ile tüketici talebini üstün kalite ile birleştirerek ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. Satış sonrası hizmetler ile müşteri memnuniyeti üst seviyede tutulmakta ve Türkiye geneli 180 yetkili servis ile sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edilmektedir.

Tüm yurt geneline yayılmış satış ağının yanı sıra her geçen gün artan ihracat potansiyeli ile sektörün güvenilir bir markası olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Hedefimiz, paydaşlarına, çalışanlarına değer katarak yüksek teknoloji ve kaliteden ödün vermeden bir dünya markası olmaktır.

Sizi şimdiden bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz...

Düşük Ses Seviyesi Sayesinde
Gürültü Kirliliğinin
Önlenmesi

Paslanmaz Çelik
Eşanjörler ile Uzun Ömürlü
Kullanım



TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Teknik Özellikler	Birim	Piranha 65	Piranha 90	Piranha 100	Piranha 125	Piranha 150
Maksimum Isıl Yük	kW	65.14	90.17	100.25	120.20	136.41
Minimum Isıl Yük	kW	15.06	20.82	23.12	24.08	27.72
Maksimum Isıl Güç (80/60)	kW	63.18	87.47	97.24	116.59	132.32
Minimum Isıl Güç (80/60)	kW	14.61	20.19	22.43	23.36	26.89
Maksimum Isıl Güç (50/30)	kW	68.39	94.68	105.26	126.21	143.23
Minimum Isıl Güç (50/30)	kW	15.81	21.86	24.28	25.28	29.11
Verim (80/60 °C)		%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00
Verim (50/30 °C)		%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00
Gaz Tüketimi Maks.	m ³ /h	6.79	9.4	10.45	12.53	14.22
Gaz Tüketimi Min.	m ³ /h	1.57	2.17	2.41	2.51	2.89
Sıcaklık Ayarı	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Maksimum Sistem Basıncı	bar	6	6	6	6	6
NOx Sınıfı (EN 15502)		6	6	6	6	6
Gaz Kategorisi		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Baca Tipleri		B 23, C 13, C 33, C 53, C 63, C 83	B 23	B 23	B 23	B 23
CO ₂ at Pmaks		8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
CO ₂ at Pmin		8.4	8.4	8.4	8.4	8.4
CO O ₂ =0% at Pmaks		128	128	128	128	128
O ₂ %		5,1±0,2	5,1±0,2	5,1±0,2	5,1±0,2	4,3±0,2



Yüksek Kapasite



Enerji Tasarrufu



**Yaşam Tarzına Göre
Programlama Özelliği**



ErP Sınıfı 6



**Düşük Ses
Seviyesi**



**Donma Koruma
Modu**





Hexel



9001:2015



14001:2015



45001:2018

**Hexel Endüstriyel Sanayi
ve Ticaret A.Ş.**

 +90 (312) 503 65 33

 info@hexel.com.tr

 www.hexel.com.tr

 [hexel.kombi](https://www.instagram.com/hexel.kombi)

 **ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mahallesi 2024. Cadde No:19 Sincan / ANKARA**

