

Ürün Açıklaması / Product description

Duvar Tipi Premix Hermetik Kombi
Premix Condensing Wall Hang Gas Boiler

Tip Type	C13, C33, C43, C53, C83, B23, B33, B23P	Gaz valfi:	SIT 848, Honeywell
----------	--	------------	--------------------

Teknik Veriler / Technical Data

Model	Lina 25	Lina 35		
Maksimum Isıl Güç, kW	29	35		
Qmaks, Maksimum Isıl Yük, kW	24,1	31,2		
Qmin, Minimum Isıl Yük, kW	7,9	7,9		
Pmax, Maksimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	23,8	30,8		
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), Kw	7,9	7,9		
Pmaks, Maksimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), Kw	25,3	32,7		
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), kW	8,5	8,5		
Sıcaklık Ayar Aralığı, °C	30 – 85	30 – 85		
İşletme Basıncı - Minimum, bar	0,5	0,5		
İşletme Basıncı - Maksimum, bar	3	3		
Doğalgaz - Maksimum Yükte, m ³ /h	2.51	3.25		
Doğalgaz- Minimum Yükte, m ³ /h	0.82	0.82		
NOx Sınıfı	6	6		

