

## Outdoor unit model

|   |                      |
|---|----------------------|
| Heating <sup>1</sup>  | Capacity             |
|   | Rated input          |
|   | COP                  |
| Heating <sup>2</sup>  | Capacity             |
|   | Rated input          |
|   | COP                  |
| Heating <sup>3</sup>  | Capacity             |
|   | Rated input          |
|   | COP                  |
| Cooling <sup>4</sup>  | Capacity             |
|   | Rated input          |
|   | EER                  |
| Cooling <sup>5</sup>  | Capacity             |
|   | Rated input          |
|   | EER                  |
| Seasonal space heating energy efficiency class <sup>6</sup> | Water outlet at 35°C |
|   | Water outlet at 55°C |
| Refrigerant   | Type(GWP)            |
|   | Charged volume       |
| Sound power Level <sup>7</sup>                              |                      |
| Net dimension (HxWxD)                                       |                      |
| Packing dimension (HxWxD)                                   |                      |
| Net/Gross weight  |                      |

| Dış ünite modeli  |                   |       | SPACE M9     | SPACE M12 | SPACE M16 |
|---|-------------------|-------|--------------|-----------|-----------|
| Isıtma <sup>1</sup>   | Kapasite          | W     | 10000        | 12200     | 16000     |
|   | Nominal giriş     | W     | 2128         | 2490      | 3556      |
|   | COP               |       | 4,70         | 4,90      | 4,50      |
| Isıtma <sup>2</sup>   | Kapasite          | W     | 10200        | 12500     | 16200     |
|   | Nominal giriş     | W     | 2795         | 3378      | 4696      |
|   | COP               |       | 3,65         | 3,70      | 3,45      |
| Isıtma <sup>3</sup>   | Kapasite          | W     | 9400         | 12000     | 16000     |
|   | Nominal giriş     | W     | 3032         | 4000      | 5614      |
|   | COP               |       | 3,10         | 3,00      | 2,85      |
| Soğutma <sup>4</sup>  | Kapasite          | W     | 10000        | 12200     | 15400     |
|   | Nominal giriş     | W     | 2326         | 2652      | 3667      |
|   | EER               |       | 4,30         | 4,60      | 4,20      |
| Soğutma <sup>5</sup>  | Kapasite          | W     | 9000         | 11600     | 14000     |
|   | Nominal giriş     | W     | 3103         | 3742      | 4828      |
|   | EER               |       | 2,90         | 3,10      | 2,90      |
| Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı <sup>6</sup> | 35°C'de su çıkışı | Sınıf | A+++         |           |           |
|   | 35°C'de su çıkışı | Sınıf | A++          |           |           |
| Soğutucu  | Tip(GWP)          |       | R32(675)     |           |           |
|   | Yüklenen hacim    | kg    |              | 1,8       | 1,8       |
| Ses gücü seviyesi <sup>7</sup>                                |                   | dB    | 65           | 70        | 72        |
| Net boyut (HxWxD)   |                   | mm    | 865x1040x410 |           |           |
| Paket boyutu (HxWxD)  |                   | mm    | 970x1190x560 |           |           |
| Net/Brüt ağırlık  |                   | kg    | 87/103       | 106/122   | 106/122   |

|  |                  |              |         |  |                        |             |              |           |              |          |  |
|--|------------------|--------------|---------|--|------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|----------|--|
| Water pump                                 | Max. pump head   | m            |         | Su pompası                                     | Maks. pompa kafası     | m           |              | 9         |              |          |  |
| Water piping connection                    |                  |              | mm      | Su boru bağlantısı                             |                        |             | mm           | G1"BSP    | G5/4"BSP     | G5/4"BSP |  |
| Ambient temperature range                  | Cooling          | °C           |         | Ortam sıcaklık aralığı                         | Soğutma                | °C          |              | -5~43     |              |          |  |
|  | Heating          | °C           |         |  | Isıtma                 | °C          |              | -25~35    |              |          |  |
|  | DHW              | °C           |         |  | DHW                    | °C          |              | -25~43    |              |          |  |
| LWT setting range                          | Cooling          | °C           |         | LWT ayar aralığı                               | Soğutma                | °C          |              | 5~25      |              |          |  |
|  | Heating          | °C           |         |  | Isıtma                 | °C          |              | 25~465    |              |          |  |
|  | DHW              | °C           |         |  | DHW                    | °C          |              | 20~60     |              |          |  |
| Backup E-heater <sup>a</sup><br>(Optional) | Standard mounted | kW           |         | Yedek E-ısıtıcı <sup>b</sup><br>(İsteğe bağlı) | Standart monte edilmiş | kW          |              | /         |              |          |  |
|  | Optional         | kW           |         |  | Opsiyonel              | kW          |              | 3/4.5/6/9 |              |          |  |
|  | Capacity steps   |              |         |  | Kapasite adımları      |             |              | 1/1/2/3   |              |          |  |
|  | Power supply     | 3            | V/Ph/Hz |  |                        | Güç kaynağı | 3            | V/Ph/Hz   | 220-240/1/50 |          |  |
|  |                  | 4.5          |         |  |                        |             | 220-240/1/50 |           |              |          |  |
|  |                  | 4.5          |         |  |                        |             | 380-415/3/50 |           |              |          |  |
| 6  |                  | 380-415/3/50 |         |  |                        |             |              |           |              |          |  |
| 9  |                  | 380-415/3/50 |         |  |                        |             |              |           |              |          |  |