



Sky S 48
Salon Tipi Klima



Sky S 48

Salon Tipi Klima

Sky S 48 klima, soğuk veya sıcak havanın insanların üstüne doğrudan vurmasını önlemek için hava akış yönünü tek dokunuşla değiştirir. Ani elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak yeniden başlar ve önceki ayarlarına göre çalışmaya devam eder. Bakterilerin önlenmesine ve ısı transferinin verimliliğinin artırılmasına yardımcı olan korozyon önleyici kaplama ile donatılmıştır. Gövdeye yerleştirilmiş kontrol düğmeleri sayesinde, ünite yalnızca hafif bir dokunuşla kolayca kontrol edilebilir.

Sky S 48, A++ enerji sınıfı ile maksimum enerji verimliliği ve farklı kapasite seçenekleri sunar. Uyku ve Follow Me modları ile konforlu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatır. Hızlı soğutma özelliği ve yüksek yoğunluklu filtre ile daha temiz ve sağlıklı bir hava sunar. Geniş açılı hava akışı özelliği ile her köşeye eşit derecede ısı ve soğukluk ulaştırarak üstün konfor ve verimlilik sağlar.



Donma Koruma
Modu



DIŞ ÜNİTE



KUMANDA

Sky S Teknik Tablo

Teknik Özellikler		Birim	Sky S 48
Güç kaynağı		V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Nominal Soğutma Kapsitesi		Btu/h	48.000(40.000~50.000)
Soğutma Güç Girişi		W	4670 (2.400~5.100)
Soğutma Akımı		A	20,8 (10,9~23,5)
Nominal Isıtma Kapasitesi		Btu/h	55.000(28.000~64.000)
Isıtma Güç Girişi		W	4.470 (3.030~5.220)
Isıtma Akımı		A	19,9 (13,6~20,7)
Mevsimsel Soğutma	Ptasarım	kW	141
	SEER	W/W	61
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A++
	Mevsimsel mahal soğutma enerji verimliliği	%	241
Isıtma (Ortalama)	Ptasarım	kW	110
	SCOP	W/W	40
	Enerji Verimlilik Sınıfı		A+
	Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği ($\eta_{s,h}$)	%	157
	Tbiv	°C	-7
Maksimum Güç Tüketimi		W	6.900
Maksimum Akım		A	29
Başlangıç Akımı		A	/
İç Ünite	Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	2.000/1.850/1.450
	Ses Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	51/49/46/43
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	66
	Ölçü (G*D*Y)	mm	610x390x1925
	Paket Ölçüsü (G*D*Y)	mm	765x515x2070
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	57,1/74,9
Dış Ünite	Hava Debisi (Yüksek/Orta/Düşük)	m3/h	7.500
	Ses Seviyesi (Yüksek/Orta/Düşük)	dB(A)	63
	Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)	dB(A)	71
	Ölçü (G*D*Y)	mm	952x415x1333
	Paket Ölçüsü (G*D*Y)	mm	1.095x495x1.480
	Net/Brüt Ağırlık	Kg	91,5/105,4
Soğutucu	Tipi		R32
	GWP (Küresel Isınma Potansiyeli)		675
	Yüklü Soğutkan Miktarı	Kg	2,9
Tasarım Basıncı		MPa	4,3/1,7
Bakır Boru	Sıvı Hattı/Gaz Hattı Çapı	mm(inc h)	9,52mm(3/8inch)/ 15,9mm(5/8inch)
	Maks. Borulama Uzunluğu	m	65
	Maks. Yükseklik Farkı	m	30
Bağlantı Kablolaması			1.0x4//
Termostat Tipi			Uzaktan Kontrol
Çalışma Aralığı Sıcaklığı	İç Mekan (Soğutma/Isıtma)	°C	17 ~ 32/0 ~ 30
	Dış Mekan (Soğutma/Isıtma)	°C	-15 ~ 50/-15 ~ 24

Sky S Özellikler

- Yüksek soğutma ve ısıtma kapasitesi (14,1 kW / 11,0 kW) ile geniş alanlarda güçlü iklimlendirme
- A enerji sınıfı verimlilik ile düşük enerji tüketimi ve çevre dostu performans
- Eko mod seçeneği ile enerji tasarrufu sağlayan çalışma
- Golden Fin kaplama sayesinde yüksek nemli ve korozyona açık ortamlarda dış ünite koruması
- Soğutucu gaz kaçak algılama sistemi ile otomatik kapanma ve cihaz güvenliği
- Yangına karşı dayanıklı ABS elektrik kutusu – metal sac muhafaza ile ek güvenlik
- Turbo mod özelliği ile yüksek hava debisi ve süper hızlı soğutma
- Filtrasyon sistemi ile zararlı partiküllerin temizlenmesi ile daha sağlıklı iç hava
- 73 dB(A) dış ünite, 67 dB(A) iç ünite ses seviyesi ile sessiz çalışma
- 65 metreye kadar borulama uzunluğu ve 30 metre kot farkı ile esnek kurulum imkânı
- Kompakt dış ünite boyutları (952 x 415 x 1333 mm) ile kolay montaj ve yer tasarrufu
- Geniş hava sirkülasyonu (yavaş/orta/hızlı: 2413/2222/2027 m³/h) ile ortamın her noktasına eşit hava dağılımı
- Kompakt iç ünite ölçüleri ve şık panel tasarımı ile modern iç mekânlara uyum



İklimini Seç

