

Model	
Power supply	
Heating ¹	Capacity
	Rated input
	COP
Heating ²	Capacity
	Rated input
	COP
Heating ³	Capacity
	Rated input
	COP
Cooling ⁴	Capacity
	Rated input
	EER
Cooling ⁵	Capacity
	Rated input
	EER
Seasonal space heating energy efficiency class ⁴	Water outlet at 35°C
	Water outlet at 55°C
Refrigerant	Type(GWP)
	Charged volume
Sound power level ⁷	
Net dimension (WxHxD)	
Packing dimension (WxHxD)	
Net/Gross weight	

Model		SPACE M22	SPACE M30	
Güç kaynağı		V/Ph/Hz	380-415/3/50	
Isıtma ¹	Kapasite	kW	22,00	30,10
	Nominal giriş	kW	5,00	7,70
	COP		4,40	3,91
Isıtma ²	Kapasite	kW	22,00	30,00
	Nominal giriş	kW	6,47	10,35
	COP		3,40	2,90
Isıtma ³	Kapasite	kW	22,00	30,00
	Nominal giriş	kW	8,30	13,04
	COP		2,65	2,30
Soğutma ⁴	Kapasite	kW	23,00	31,00
	Nominal giriş	kW	5,00	7,75
	EER		4,60	4,00
Soğutma ⁵	Kapasite	kW	21,00	29,50
	Nominal giriş	kW	7,12	11,57
	EER		2,95	2,55
Sezonsal alan ısıtma enerji verimliliği sınıfı ⁶	35°C'de su çıkışı	class	A+++	A++
	35°C'de su çıkışı	class	A++	A+
Soğutucu	Tip(GWP)		R32(675)	
	Yüklenen hacim		5,0	
Ses gücü seviyesi ⁷		dB	73	77
Net boyut (WxHxD)		mm	1129x1558x528	

Packing dimension (WxHxD)	
Net/Gross weight	
Water pump	Max. pump head
Water piping connection	
Ambient temperature range	Cooling
	Heating
	DHW
LWT setting range	Cooling
	Heating
	DHW

Paket boyutu (WxHxD)		mm	1220x1735x565	
Net/Brüt ağırlık			177/206	
Su pompası	Maks. pompa kafası	m	12,0	12,0
Su boru bağlantısı		inch	1-1/4" BSP	1-1/4" BSP
Ortam sıcaklık aralığı	Soğutma	°C	-5-46	
	Isıtma	°C	-25-35	
	DHW	°C	-25-43	
LWT ayar aralığı	Soğutma	°C	5-25	
	Isıtma	°C	25-60	
	DHW	°C	20-60	