

Paus



 **hexel**  
İklimini Seç

# HAKKIMIZDA

Hexel Endüstriyel firması Ankara Sincan Organize Sanayi bölgesinde 4.000 m2 kapalı alanda, Yıllık 60.000 adet kombi ve 3.000 adet kazan üretim yapabilme kapasitesi ile faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geniş üretim yelpazesi sayesinde 24 kW' dan 1.200 kW' a kadar tüm ısıtma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Sahip olduğu yüksek teknolojik test ve laboratuvar imkanları ile günümüz teknolojilerine ve kalite standartlarına uygun, sıfır hata yaklaşımına ve %100 müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.

Günden güne büyüyen ve gelişen kadrosu ile tüketici talebini üstün kalite ile birleştirerek ürün yelpazesini genişletmeye devam etmektedir. Satış sonrası hizmetler ile müşteri memnuniyeti üst seviyede tutulmakta ve Türkiye geneli 180 yetkili servis ile sorunlara yerinde ve hızlı müdahale edilmektedir.

Tüm yurt geneline yayılmış satış ağıının yanı sıra her geçen gün artan ihracat potansiyeli ile sektörün güvenilir bir markası olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir.

Hedefimiz, paydaşlarına, çalışanlarına değer katarak yüksek teknoloji ve kaliteden ödün vermeden bir dünya markası olmaktır.

Sizi şimdiden bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz...

Düşük Ses Seviyesi Sayesinde  
Gürültü Kirliliğinin  
Önlenmesi

Paslanmaz Çelik  
Eşanjörler ile Uzun Ömürlü  
Kullanım



## TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Teknik Özellikler	Birim	PARS 50	PARS 65	PARS 90	PARS 100	PARS 125	PARS 150
Maksimum Isıl Yük	kW	47.01	61.59	90.94	92.48	118.95	141.02
Minimum Isıl Yük	kW	13.14	19.19	36.74	38.37	46.05	52.86
Maksimum Isıl Güç (80/60)	kW	45.60	59.74	88.21	89.70	115.38	136.79
Minimum Isıl Güç (80/60)	kW	12.75	18.61	35.64	37.22	44.67	51.27
Maksimum Isıl Güç (50/30)	kW	49.36	64.67	95.49	97.10	124.90	148.07
Minimum Isıl Güç (50/30)	kW	13.80	20.15	38.58	40.29	48.35	55.50
Verim (80/60 °C)		%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00	%97.00
Verim (50/30 °C)		%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00	%105.00
Gaz Tüketimi Maks.	m <sup>3</sup> /h	4.9	6.42	9.48	9.64	12.4	14.7
Gaz Tüketimi Min	m <sup>3</sup> /h	1.37	2	3.83	4	4.8	5.51
Sıcaklık Ayarı	°C	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80	30-80
Maksimum Sistem Basıncı	bar	6	6	6	6	6	6
NOx Sınıfı (EN 15502)		6	6	6	6	6	6
Gaz Kategorisi		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Baca Tipleri		B 23, C 13, C 33, C 53, C 63, C 83	B 23, C 13, C 33, C 53, C 63, C 83	B 23	B 23	B 23	B 23
CO <sub>2</sub> at Pmaks		9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6
CO <sub>2</sub> at Pmin		9.2	9.3	9.4	9.4	9.4	9.5
CO O <sub>2</sub> =0% at Pmaks		190	200	215	220	230	240
O <sub>2</sub> %		4,7±0,2	4,6±0,2	4,5±0,2	4,5±0,2	4,3±0,2	4,3±0,2



**Yüksek Kapasite**



**Enerji Tasarrufu**



**Yaşam Tarzına Göre  
Programlama Özelliği**



**ErP Sınıfı 6**



**Düşük Ses  
Seviyesi**



**Donma Koruma  
Modu**







# Hexel



9001:2015



14001:2015



45001:2018

**Hexel Endüstriyel Sanayi  
ve Ticaret A.Ş.**

+90 (312) 503 65 33

info@hexel.com.tr

www.hexel.com.tr

hexel.kombi

ASO 2. ve 3. OSB Alcı Mahallesi 2024. Cadde No:19 Sincan / ANKARA

